

I30

El diseño del i30 teléfono IP video de la puerta se basa en la experiencia y el conocimiento del desarrollo de teléfonos Fanvil VoIP. USAS flujo de transmisión estándar IP / RTP protocolo sanitario y la transmisión de vídeo Adopta RTSP. I30 tiene una variedad de características de nivel empresarial y es compatible con una gran cantidad de plataformas de alcalde, como 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, etc.

El i30 teléfono de la puerta de vídeo IP está diseñado para funcionar en condiciones de interior. La construcción mecánica robusto ofrece calificación cobertura de protección contra polvo y agua (IP65).

El i30 es dispositivos económicos con triple función (todo en uno) - Control de acceso por llamada, código, interruptor de interior y de la tarjeta RFID

Reflejos

- ✓ Pequeño y exquisito, fácil de instalar
- ✓ Luces de estado gráficas
- ✓ Sensación cómoda teclado, luz de fondo suave
- ✓ Todo-en-uno (control de acceso, intercomunicación y Radiodifusión)
- ✓ Acceso por llamada, código, interruptor de interior y de la tarjeta RFID
- ✓ Cámara integrada de alta definición y con función de luz de fondo de compensación
- ✓ Altavoz incorporado 3W y AEC, Apoyo de alta calidad de mantenimiento del sistema de comunicación manos libres en línea y la gestión



la función de control de acceso

- Dos líneas SIP, apoyo SIP 2.0 (RFC3261) y RFC relacionada
- MANOS LIBRES full-duplex (HF)
- Respuesta automática por defecto
- Abra la puerta de la operación: DTMF, contraseña, tarjeta RFID, el interruptor
- Soporte 200.000 puerta abierta recuerdos
- Spoyo 1000 lista de acceso remoto
- Apoyo 1000 tarjetas RFID
- Apoyo cerradura eléctrica de alimentación externa oro interna suministro opciones
- costumbre apoyoizada teclas de llamada
- La red de sincronización de tiempo
- URL de acción / URI Activo remoto controlar

Audio

- voz de banda estrecha códec: G.711 / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- voz de banda ancha códec: G.722
- Duplex completo Cancelación de eco (AEC)
- DTMF: Dentro de la banda, fuera de banda DTMF (RFC2833) / SIP Info

Vídeo

- Sensor: 1/4 "CMOS de color
- Píxeles: 1 millón

- Vídeo códec: H.264
- Resolución: La corriente principal 1280 * 720
- Sub corriente 352 * 288 (CIF), 704 * 576 (D1)
- Visualización de ángulo: 110 ° (H), 95 ° (V)
- Iluminación mínima: el color 0.1Lux, blanco y negro 0.01Lux, temporalmente no soporta la iluminación infrarroja

Redes / Protocolos

- Apoyo PoE (802.3af)
- servidores DNS primario y secundario están soportados
- Apoyo RTSP
- Apoyo Cliente SNTP
- Soporte VPN L2TP / OpenVPN
- Apoyo SRTP
- Compatibilidad con HTTP / HTTPS páginas web
- QoS 802.1p apoyo: / q, DSCP
- la autenticación MD5
- Apoyo Filtro web
- DHCP / estática / PPPoE
- STUN apoyo

Especificaciones físicas

- 1 botón DSS (velocidad botón de marcación)

- 4 luces indicadoras (incluida la retroiluminación de teclas)
- teclado numérico
- 1 interior cambiar
- 1 relé: MAX DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
- salida de conmutación activo: 12V / sesenta y cinco mA DC
- lector de RFID: CARNÉ DE IDENTIDAD (EM4100), IC (MIFARE UNO)
- RFID de salida número de tarjeta: positivo 8H10D salida de secuencia
- Micrófono: -38dB
- Altavoz: 4Ω / 3W
- WAN puerto RJ-45, 10 / adaptativa 100M
- Fuente de alimentación: / 1A DC oro POE 12V ± 15%
- PoE: 802.3af (Clase 3 - 6:49 a 12.95W)
- de energía: 2.76W, 12V / 230m
- cable de red: CAT5 oro mejor
- Material de Shell: Metal superficie, ABDOMINALES cáscara inferior
- Instalación: montaje en paredEn g
- Temperatura de funcionamiento: -20 ~ 60 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70 °C
- Humedad relativa: 10 ~ 90%
- Clase de protección: IP65
- Peso del equipo: 330 g
- el tamaño del equipo: 160x93x35mm
- Tamaño de embalaje: 209x118x64mm



- CTN Tamaño: 340x250x224mm (10 PCS)

Las especificaciones anteriores se pueden actualizar en el futuro sin previo aviso. Todo el hardware / software / características físicas deben basarse en los productos enviados finales. Quienes deben consultar Fanvil s minoristas, distribuidores, oro Fanvil directamente, si los clientes tienen preocupaciones característica Donde año.

para metromineral ynformación, pagarrendar visita: www.fanvil.com

Compatibilidad

