

### i20S

El diseño del i20S teléfono IP de la puerta se basan en la experiencia y conocimiento del teléfono IP development.i2 FanvilOS se utilizan un protocolo estándar IP / RTP / RTSP para la transmisión de voz y disfrutar de las ventajas de la plena gama de compatibility.i20S tienen una variedad de características de nivel empresarial y compatible con una gran cantidad de las principales plataformas, como 3CX, Asterisco, Broadsoft, Elastix, etcétera

el i20Steléfono de la puerta IP está diseñado para funcionar en condiciones de interior. La construcción mecánica robusta ofrece una cobertura calificación de protección contra polvo y agua (IPsenta y cinco).

los i20S es dispositivos económicos con triple función(Todo en 1)- Control de acceso por llamada, código y la tarjeta RFID



#### Reflejos

- ✓ Compatible con SIP estándar (RFC3261) de protocolo y la plataforma principal IPPBX / IMS.
- ✓ Control de acceso (por llamada, por código, IC / RFID)
- ✓ Todo-en-uno (control de acceso, intercomunicación y Radiodifusión)
- ✓ Altavoz incorporado 3W y AEC, apoyar la comunicación manos libres de alta calidad.
- ✓ icono de indicación de estado
- ✓ Sistema de mantenimiento y gestión online

#### Genérico

- 2 sorbo Líneas
- Habilitar POE
- altavoz de dúplex completo (HF)
- Teclas inteligentes DSS (De marcación rápida)
- Para montaje en pared
- Lector de tarjetas RFID integrada
- integrado en interiores apartamenta
- Un relé integrado
- Fuente de alimentación externa
- Todo-en-uno: control de acceso, intercomunicación y Radiodifusión
- de control de acceso por llamada, código, tarjeta RFID
- Las certificaciones industriales estándar: IP65, CE / FCC

#### Funciones de llamadas

- Intercomunicador
- De marcación rápida
- La respuesta automática (por línea)
- Mensaje de voz (en el servidor)
- Conferencia local de 3 vías
- Línea caliente

#### Puerta Características del teléfono

- Acceder puerta abierta (de 200 mil)
- Tabla de acceso (1000 entradas)
- Tarjeta RFID apoyo cuestiones (1000 entradas)
- Programable DSS / teclas suaves
- La red de sincronización de tiempo
- URL de acción / URI Activo

#### Audio

- CODEC de banda estrecha: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Códec de banda ancha: G.722
- Full-duplex cancelador de eco acústico (AEC) - modo de manos libres, 96ms cola de longitud
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Fondo de estimación del ruido (BNE)
- Pérdida de ocultación de paquetes (PLC)
- Dinámica Adaptativa Jitter Buffer hasta 300 ms
- DTMF: Dentro de la banda, fuera de la banda - DTMF-Relay (RFC2833) / INFO SIP

#### Redes

- soporte PoE
- Configuración IP: Estático / DHCP / PPPoE



- Network Access Control: 802.1x
- VPN: L2TP / PPTP / IPSec
- VLAN: 802.1p / q
- QoS: DSCP

### protocolos

- SIP2.0 a través de UDP / TCP / TLS
- RTP / RTCP / SRTP
- ATURDIR
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- Abrir VPN
- SNTP
- FTP / TFTP
- HTTP / HTTPS
- TR069

### Implementación y Mantenimiento

- Auto-aprovisionamiento a través FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / TR069 / SIP PNP
- Portal de administración de Web
- Volcado de paquetes basado en la Web
- Configuración de seguridad / restauración
- Entrada de registro de exportación
- Tabla de acceso de exportación / importación
- Actualización de firmware
- Syslog (incluya registros de acceso de la puerta)

### Especificaciones físicas

- 1 DSS Llave
- Teclado numérico
- PÁLIDO: 10 / 100BASE-Tx, Auto-MDIX,RJ-45
- Interruptor pasiva (salida de cortocircuito): NC / NO Contactos, MAX 30V / 1A AC / DC
- Salida de conmutación activa: 12V / 700mA DC
- RFID/ Tarjeta de IC: EM4100 (125KHz),MIFARE UNO (13,56 MHz)
- 1 cubierta interfaz de puerta
- Chipset principal: Broadcom
- Altavoz: 4Ω/3W
- cables: CAT5 o mejor
- Fuente de alimentación: 12V / 1A DC o PoE
- Smaterial de demonios:El panel del metal, ABS sumidero
- Nivel de protección: IPsesenta y cinco
- Trabajando Temperatura: -10 ~ 60°C
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70°C
- Humedad de trabajo: 10 ~ 90%
- Dispositivo Peso: 300 g
- Peso bruto: 420g
- Dimensión de dispositivo: 160 X 93 X 35mm
- Tamaño del paquete: 209 x 118 x 64mm
- Tamaño CTN: 340 x 250 x 224 mm (10 PCS)

Las especificaciones anteriores se pueden actualizar en el futuro sin previo aviso. Todo el hardware / software / características físicas deben basarse en los productos enviados finales. Los clientes deben consultar minoristas, distribuidores de Fanvil, o directamente Fanvil, si los clientes tienen preocupaciones sobre cualquier característica.

por metromineral yonformación, pagarrendar visita: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

### Perfil de la compañía:

Fanvil Tecnología Co., Ltd. es un desarrollador profesional y fabricante de productos de VoIP. Fanvil ofrece soluciones VoIP dispositivos de comunicación para las empresas pequeñas y medianas, así como los grandes entornos empresariales de misión crítica.

### Compatibilidad

