

i31S IP

El diseño de teléfono video de la puerta i31S IP se basan en la experiencia y el conocimiento del desarrollo de teléfonos IP Fanvil. i31S están utilizando protocolo estándar IP / RTP / RTSP para la transmisión de voz y disfrutar de las ventajas de la gama completa de compatibilidad. i31S tienen una variedad de características de nivel empresarial y compatible con una gran cantidad de las principales plataformas, como 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, etc.

El teléfono de la puerta i31S vídeo IP está diseñado para funcionar en condiciones al aire libre. La construcción mecánica robusta ofrece una cobertura calificación de protección contra polvo y agua (IP65).

El i31S es dispositivos económicos con triple función (todo en 1) - Control de acceso por llamada, el código y la tarjeta RFID

Reflejos

- ✓ Compatible con el protocolo estándar SIP (RFC3261) y la plataforma principal IPPBX / IMS
- ✓ Recinto diseñado sobre la protección internacional (IP) marcas para proteger contra la intrusión - accidentales o intencionales - impermeabilizada a IP65 y anticollisión hasta IK10.
- ✓ El diseño del sistema se adapta a operar bajo diversas condiciones ambientales y temperaturas (soporta temperaturas comprendidas entre -40 a 70 grados Celsius).
- ✓ icono de indicación de estado
- ✓ Todo-en-uno (control de acceso, intercomunicación y Radiodifusión)
- ✓ Control de acceso (por llamada, por código, IC / RFID, cubierta Cambiar)
- ✓ Altavoz incorporado 3W y AEC, apoyar la comunicación manos libres de alta calidad.
- ✓ Cámara integrada de alta definición y con la función de compensación de contraluz
- ✓ Sistema de mantenimiento y gestión online

la función de control de acceso

- Dos líneas SIP, apoyo SIP 2.0 (RFC3261) y RFC relacionada
- Habilitar POEre
- manos libres full-duplex (HF)
- Respuesta automática por defecto
- Abra la puerta de la operación: DTMF, contraseña, tarjeta RFID, el interruptor
- Apoyo registros abiertos 200.000 puertas
- Spoyo 1000 lista de acceso remoto
- Apoyo 1000 tarjetas RFID
- Apoyo alimentación interna o externa cerradura eléctrica suministro opciones
- costumbre apoyoizada teclas de llamada
- La red de sincronización de tiempo
- URL de acción / URI Activo remoto controlar

Audio

- voz de banda estrecha códec: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- voz de banda ancha códec: G.722
- Duplex completo Cancelación de eco (AEC) - 96ms cola de longitud
- DTMF: Dentro de la banda, fuera de banda DTMF (RFC2833) / SIP

Vídeo

- Sensor: 1 / 3 "color CMOS
- píxeles: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 960P (HD)
- Vídeo códec: H.264
- Resolución: La corriente principal 1280 * 920, 1280 * 720
Sub corriente: 704 * 576 (D1)
- Ángulo de visión: 115 ° (H), 87 °
- Iluminación mínima: 0.0 colorear1L

/ Protocolos de red

- Apoyo PoE (802.3af)
- servidores DNS primario y secundar
- Apoyo RTSP
- Apoyo cliente SNTTP
- Soporte VPN L2TP / openVPN
- Apoyo SRTTP
- Compatibilidad con HTTP / HTTPS párr
- Soporte de QoS 802.1p: / q, DSCP
- la autenticación MD5
- Apoyo web Filter
- DHCP / estática / PPPoE
- STUN apoyo

Implementación y Mantenimiento

- Auto-aprovisionamiento a través
FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / T



- Portal de administración de Web
- Volcado de paquetes basado en la Web
- Configuración de seguridad / restauración
- Entrada de registro de exportación
- Tabla de acceso de exportación / importación

- Actualización de firmware
- Syslog (incluya registros de acceso de la puerta)

Especificaciones físicas

- 1 botón DSS (velocidad botón de marcación)
- 5 luces indicadoras (incluida la retroiluminación de teclas)
- Teclado numérico
- 1 interior cambiar
- 1 relé: MAX DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
- salida de conmutación activo: 12V / sesenta y cinco 0 mA DC
- Cámara: 130W CMOS / IR-CUT
- lector de RFID: CARNÉ DE IDENTIDAD (EM4100) , IC (MIFARE UNO)
- Micrófono: -38dB

- Speaker: 4Ω / 3W

- puerto WAN: RJ-45, 10 / adaptativa 100M
- Fuente de alimentación: 12V ± 15% / 1A DC o POE
- PoE: 802.3af (Clase 3-6,49 a 12.95W)
- cable de red: CAT5 o mejor
- Material de la carcasa: Cubierta de aluminio y de aluminio fundido de nuevo caso
- Metodo de instalacion: Wall-mounting o montaje empotrado
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70°C
- Humedad de trabajo: 10 ~ 90%
- Grado de protección: IP65 y IK10
- Dimensión global: 223 x 130 x 74 mm (W x H x L)
- Caja de regalo Dimensiones: 310 x 175 x 115 mm
- CTN externa Dimensiones: 370 x 370 x 330 mm (6 PCS)
- Peso del paquete: 1800g

Las especificaciones anteriores se pueden actualizar en el futuro sin previo aviso. Todo el hardware / software / características físicas deben basarse en los productos enviados finales. Los clientes deben consultar minoristas, distribuidores de Fanvil, o directamente Fanvil, si los clientes tienen preocupaciones sobre cualquier característica.

por metromineral yonformación, pagarrendar visita: www.fanvil.com

Compatibilidad

